

NAVIGATOR

Масло моторное универсальное

20W-50

SAE 20W-50
API SG/CD



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- имеет отличные антиокислительные и диспергирующие свойства;
- предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя;
- обеспечивает сокращение расхода масла, снижение износа и шумности (особенно для изношенных двигателей) в условиях работы при повышенных нагрузках и температурах окружающего воздуха.

1л, 5л, 200л

-15°C +50°C

Предназначено для смазывания бензиновых и дизельных двигателей современных легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Препятствует окислению и образованию шламов. Обладает высокими антифрикционными свойствами, низкой степенью испарения и высокой прочностью масляной пленки, что обеспечивает отличное смазывание деталей двигателя.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,886
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	18,04
Индекс вязкости		ASTM D 2270	125
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	219
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-24
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	5,4
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,05