

NAVIGATOR

Антифриз -40

G11

VW TL 774-C; Opel
GM QL 130100; MB-
Approval 325.0/325.2;
BMW GS 9400; MAN
324 NF



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает существенное увеличение срока службы охлаждающей жидкости, превосходную антикоррозионную защиту всех металлов и сплавов, используемых в двигателях внутреннего сгорания;
- эффективно защищает двигатель радиатор, водяной насос и теплообменник от перегрева, размораживания, образования отложений и засоров.

1кг, 5кг, 10кг, 210кг

-40°C +50°C

Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C. Имеет высокую теплоемкость, не содержит нитратов, фосфатов, силикатов и аминов.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1,	1,090
		раздел 1	
Температура начала кристаллизации	оС	ГОСТ 28084, п. 4.3	-40
Водородный показатель (РН)	РН	ГОСТ 22567.5 и	8,7
		ГОСТ 28084, п. 4.8	