



Гидравлическое масло

Гидро-А

ПРЕИМУЩЕСТВА:



- обеспечивает хорошую смазку движущихся узлов и деталей оборудования для снижения коэффициента трения и уменьшения механического износа;
- защищает систему от коррозионного износа;
- выполняет охлаждение гидравлических систем;
- обеспечивает устойчивость к переменам температур, повышенной влажности и условиям эксплуатации.

1л, 10л, 200л

-40°C +40°C

Всесезонное минеральное масло для гидромеханических передач. Разработано для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач автомобилей, работающих в широком диапазоне температур. Характеризуется очень высоким индексом вязкости и отличными низкотемпературными свойствами. В состав масла входят антиокислительная, противоизносная, моюще-диспергирующая и антипенная присадки, обеспечивающие надежную работу двигателя в течение всего срока эксплуатации.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см3	ASTM D 4052	0,878
Кинематическая вязкость при 100°C	мм2/с	ASTM D 445	6,718
Индекс вязкости		ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	188
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-43
Щелочное число	мгKOH/г	ASTM D 2896	----
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	----