

NAVIGATOR

Трансмиссионное масло

ТАД-17

SAE 80W-90
API GL-5



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие противозадирные и противоизносные свойства;
- обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур;
- высокая термоокислительная стабильность;
- высочайшие антикоррозионные и антипенные свойства.

1л, 5л, 10л, 20л, 200л

-25°C +40°C

Всесезонное универсальное трансмиссионное масло с хорошими противоизносными, противозадирными и антипенными свойствами. Подходит для применения в узлах трения агрегатов трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожно-строительных и других машин, работающих в умеренных и жестких условиях эксплуатации, а также в различных зубчатых редукторах и червячных передачах промышленного оборудования.

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,898
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	17,92
Индекс вязкости		ASTM D 2270	100
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	213
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-27
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	----
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,21